

KVM Traktorelverk

Traktordrivet elverk utrustat med lågvarvig 1500 varvs generator



Teknisk specifikation

Effekt Kontinuerlig	Ampere	Spänning	Behov kraftuttag Varvtal	hk	Vikt	Pris
16 kva	24	400/230 V	380	24	155 kg	16.800:-
30 kva	45	400/230 V	380	44	225 kg	19.800:-

Alla priser exkl. moms

KVM traktorelverk ger en jämn spänning och extra kraft vid tillfällig överbelastning, till exempel vid start av elmotor. Generatoren är själv-magnetiserande och utrustad med automatisk spänningsreglering. Kuggväxelreduktion i oljebad. Monterad på ram med fyra stödben och fäste för traktorns 3-punktslyft. Apparatskåp med komplett instrumentering. Voltmätare, amperemätare, frekvensmätare, över- underspänningsskydd, jordfelsbrytare. Säkringar för en- och trefas. Ett 3-fas 380 volts uttag och ett 1-fas 230 volts uttag.

Återförsäljare:

Generalagent

KV Järn & Maskin

535 30 Kvånum

Tel 0512-930 55

Fax 0512-931 33

Reservkraftsomkopplare



För korrekt och säker anslutning av reservkraft

Tillverkas i följande storlekar:

Modell	Intag	Brytare	Storlek	Pris
RI 16	16A	25A	250x300x150	3 900:-
RI 32	32A	63A	250x350x200	4 250:-
RI 63	63A	63A	250x350x200	4 480:-
RI 100	63A	100A	300x400x200	5 900:-
RI 125	125A	125A	400x500x250	10 950:-

Uppfyller kraven enligt gällande bestämmelser.

Kapsling IP 55 i lackerad stålplåt.

På undersidan finns anslutningsbult M8 rostfri för anslutning av jordtag.

Valfri storlek på automatsäkring för inkommande reservkraft.

RI 125 är försedd med knivsäkringshållare för inkommande reservkraft.

Tre sidor disponibla för flänsning med central. Kontrollampa för återvändande nätspänning. Insatsen går att ta ur vid montering. Finns även i rostfritt utförande.

Extra tillbehör traktorelverk 16-30 kVA



Kraftöverföringsaxel T40
Pris 1 300:-



Motorkabel 5 meter
32 A 685:-
63 A 1190:-