

39 § Mekaniskt ventilerade stallavdelningar för grisar ska vara utrustade med larmanordning som varnar för

- övertemperatur,
- strömavbrott,
- fel på larmanordningen, och
- fel på frånluftsfläktar för minimiventilation.

Larmanordningen ska vara utformad så att larmet uppmärksammas i god tid och på ett betryggande sätt.

Utrustningen ska kontrolleras regelbundet och före varje insättning av en ny omgång djur.

Första stycket gäller inte för avdelningar med plats för färre än 30 stycken vuxna grisar och för avdelningar med plats för färre än 150 stycken växande grisar över 20 kg.

Mått m.m.

40 § Uppgift om mått beträffande förvaringsutrymmen m.m. för grisar finns i bilaga 3.

Bilaga 3

Grisar

1. Minsta utrymme per djur i boxar eller hyddor för vuxna djur

	Ströad liggbbox ¹⁾		Ströbäddsbox	Minsta boxsida
	Liggarea ³⁾ m²	Totalarea m²	Totalarea m²	
Galt	6	72)	7	
Digivande sugga	4	6	7	
Sinsugga,				
< 6 djur / grupp	1,1	2,48	2,5	2,4
≥ 6 djur / grupp	1,1	2,25	2,5	2,8
Dräktig gylta,				
< 6 djur / grupp	0,9	1,81	Enligt bilaga	2,4
≥ 6 djur / grupp	0,9	1,64	3 punkt 3	2,8

¹⁾ Box eller hydda får inte inom angiven area vara utformad på sådant sätt att svårigheter uppstår för djuren att vända sig i boxen, hyddan eller avgränsad gödselgång.

²⁾ 10 m² om betäckning sker i boxen.

³⁾ Liggarean får inte vara försedd med dränerande golv på annat sätt än vad som framgår av 33 b §.

2. Minsta utrymme i bås

	Längd, m	Bredd, m
Liggbås, foderliggbås		
- Gylta eller liten sugga	2,00	0,60
- Normalstor eller stor sugga	2,00	0,70
Ätbås		
- Gylta eller liten sugga	2,00 ¹⁾	0,45
- Normalstor eller stor sugga	2,00 ¹⁾	0,50

¹⁾ Inklusive utrymme för utfodring. Dock får tråg inte inkräkta mer än 0,3 m i båset.

3. Minsta utrymme per djur i boxar med växande grisar, 10 - 130 kg

Ströad liggbbox ¹⁾	
- Liggarea, m²	= 0,10 + vikt (kg)⁄167
- Totalarea, m²	= 0,17 + vikt (kg)⁄130
Ströbäddsbox	
- Totalarea, m²	= 0,20 + vikt (kg)⁄84

¹⁾ Box får inte inom angivna areor vara utformad på sådant sätt att svårigheter uppstår för djuren att vända sig i boxen eller avgränsad gödselgång.

4. Minsta utrymme per djur vid rak foderplats vid samtidig utfodring av grupphållna grisar

Djurkategori	Utfodringsplats, m
Växande grisar, 10-130 kg	= 0,164 + vikt (kg)⁄538
Gylta eller liten sugga	0,45
Normalstor eller stor sugga	0,50

5. Dränerande spaltgolv av betong och spaltgolvs-kassetter av betong

Djurkategori	Största spalt mm	Stavbredd mm	Ungefärligt viktintervall, kg
Födse l – avvänjning	11	50	- 9
Avvänjning – 10 veckor	14	50	9 – 25
10 veckor – 120 kg	18	80	25- 120
Vuxna grisar	20	80	> 120

6. Urindränerande golv för grisar

Största spaltöppning, mm	Största andel öppning, %
11	35 ¹⁾

¹⁾ Gäller inte spaltgolvs-kassetter av betong

7. Vattenförsörjning för grupphållna grisar

	Antal digivande suggor per		Antal övriga grisar per	
	Vattenkopp	Vattennippel	Vattenkopp	Vattennippel
Torrutfodring	20	10	40 ¹⁾	20
Blötutfodring	40 ¹⁾	20	80 ¹⁾	40 ¹⁾

¹⁾ Dock minst två vattenställen i grupper över 30 grisar.

8. Utrymme per djur i ligghall eller hydda för grisar som hålls som utegångsdjur

Lika med liggarean i ströad liggbbox

Bilaga 8

Definitioner av i författningen använda uttryck

Foderliggbås

Bås som är både är utfodringsplats och liggplats för lösgående djur.

Konventionell uppfödning i grisionsbox

Med konventionell uppfödning avses att suggan tillsammans med smågrisarna hålls lösgående i en box. Smågrisarna har tillgång till avskilt ligg- och utfodringsutrymme som är skyddat mot drag och som oftast är uppvärmningsbart.

Liggbås

Bås som endast är liggplats för lösgående djur.

Ätbås

Bås som endast är ätplats för lösgående djur.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

Dessa ändringsföreskrifter och allmänna råd träder i kraft den 1 augusti 2006.

Vissa föreskrifter träder dock i kraft vid senare tidpunkter enligt följande

- den 1 oktober 2007 i fråga om 2 kap. 32 a och 32 b §
- den 1 augusti 2008 i fråga om 2 kap. 33 a §
- den 1 augusti 2009 i fråga om 2 kap. 39 § första stycket punkt 4

För djurhållningen i stallar och anläggningar som var i bruk före den 17

februari 2003 gäller Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 1993:129) om djurhållning inom lantbruket m.m. i tillämpliga delar tills de nya föreskrifterna träder i kraft enligt övergångsbestämmelserna i punkterna 1-3 nedan.

2-meterscirkeln bort, dränerad liggyta

Kommentarerna positiva till nya L 100

Den i nuvarande L 100 kritiserade s k 2-meterscirkeln tas bort i suggboxar. I nuvarande L 100 krävs ett fritt utrymme på 2 m bakom sugginredningen för suggan att vända sig på. Djurskydds-myndigheten säger att 2-metersutrym-met aldrig behövts av djurskyddsskäl och att det aldrig fanns någon vetenskaplig grund för införandet i reglerna.

L 100

Andelen fast liggyta i suggboxar enligt nuvarande L 100 har också kritiserats. Liggytan i suggboxar ska enligt förslaget vara minst 4 kvm och ha minst tre fjärdedelar fast golv, medan en fjärdedel får ha urindränerande golv, dvs 11 mm spalt och högst 35 % öppningar. I en box på 6 kvm ska således minst 3 vara fast golv och 1 kvm får vara urindränerande golv och 2 kvm blir gödseldränderande spalt. Men därmed blir det tre slag av golv i boxarna!

§ 29 har fått en annan formulering, där ordet fixering av suggan tas bort och djurskyddet fokuseras mer på smågrisarnas välfärd och även mer på arbetsmiljön för djurskötarna. Det som tidigare hette fixeringsgrind, kallas nu skyddsgrind för smågrisar, vilket den alltid varit.

Fixeringen högst en vecka har bytts ut till an-

- Sådana stallar och anläggningar som avses ovan får vidare brukas och djurhållning i sådana stallar och anläggningar utövas till utgången av år 2006 utan hinder av - 2 kap. 39 §
- Sådana stallar och anläggningar som avses ovan får vidare brukas och djurhållning i sådana stallar och anläggningar utövas till utgången av år 2012 utan hinder av - bilaga 3 punkt 1 ifråga om ströad liggbbox för digivande sugga, sinsugga och dräktig gylta och ifråga om och minsta boxsida för sinsugga och dräktig gylta samt, - punkt 4, 5 och 6.
- Sådana stallar och anläggningar som avses ovan får vidare brukas och djurhållning i sådana stallar och anläggningar utövas till utgången av år 2016 utan hinder av - bilaga 3 punkt 1 i fråga om ströad liggbbox för digivande sugga då griskullen är yngre än 2 veckor.

Vid förprövningspliktig ny-, till- eller ombyggnad av sådana stallar eller anläggningar som avses ovan gäller dock de nya föreskrifterna.

Statens jordbruksverks allmänna råd (1994:2) i anslutning till djurskyddslagen (1988:534) och Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 1993:129) om djurhållning inom lantbruket m.m. ska fortfarande gälla i de avseenden Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 1993:129) om djurhållning inom lantbruket m.m. tillämpas.

MATZ HAMMARSTRÖM

Gunnar Palmqvist

tal dagar, där djurskötarens bedömning får mer inflytande över grindanvändningen.

I § 32 a sägs att strömedel ska finnas i sådan mängd att djurens sysselsättningsbehov tillgodoses och suggorna ska enligt § 32 b kunna få utlopp för sitt bobyggnadsbeteende. Enligt allmänna råden ska de dessutom kunna äta strömedlet.

Ett nytt allmänt råd är att slaktsvinsstallar

42 – 43 proc spaltöppning

utmärkt för urindränering

-Jag köper det mesta av innehållet i nya L 100, säger Conny Nyhlin, byggrådgivare vid LRF Konsult, Varberg. Jag skulle dock föredra om det står 3 kvm tät golv i grisionsboxarna, i stället för 4 kvm varav 1 kvm urindränerande golv. 35 % genomsläpplighet är en gammal Christer Nilsson-grej som inte är riktigt relevant. I dag har vi både plastspalt och gjutjärnsspalt som ligger på 42 – 43 %

och fungerar alldeles utmärkt till golv med halm. Det är golvtyper som inte borde uteslutas från användning. -Att betongspalten till slaktsvin endast får ha 18 mm öppning är en miss i EU-diskussionerna. Vi lyckades väl inte förklara hur slaktsvinsboxar ser ut i Sverige. 20 mm är beprövat och lämpligt när vi har fast liggyta och gödselgång.

Bättre med standardspalt

på fjärde kvadratmetern

-Det är positivt att få ökad del av liggytan med dränerande golv, det ökar boxhygienen, säger Ulf Nyström, Skiold Datamix Sverige.

Det blir dock tre golvtyper i boxen, eftersom vi inte vill ha 35 % öppning i spalten på gödselarean. Standardspalt har 40 – 45 % öppning och används i hela Europa och inte minst Danmark. Bättre att använ-

bör vara utrustade med duschsystem för svalka på sommaren (§ 37) och värmeisolerade stallar utrustade med tillskottsvärme under kalla årstiden.

Enligt § 39 är larm obligatoriskt i mekaniskt ventilerade stallar. Nytt är att larm även ska ha varning vid fel på minimiventilationens fläktar. Larm ska också vara utformade så att de larmar säkert och i god tid.

da den än urindränerande golv, den spalten går också bra att ha strö på.

-Det är skönt att slippa telekopgrindar för att klara 2-meterscirkeln och det är beklagligt att vi tvingades tillverka dessa. -Jag tror inte det blir problem med drag och släppsystemen när de nya bestämmelserna kommer. De tål en hel del hackad halm.

Djurskyddet är olika i olika länder. Det här gäller i Vietnam.



En liten pigga i Vietnamens hammar bäras på ryggen i en marknad nära Hanoi. Svingiga körbyttor förändrar utseendet till den här typen av svenska lastbärare på gatorna.